

ELEVAH[®] 40 MOVE

PRÄMIE
SICHERN
BG BAU



Die Revolutionäre 40M ist leicht und wendig wie eine Leiter, sicher und effizient wie eine kleine Arbeitsbühne.

NEUES PATENTIERTES FESTES LADESYSTEM

(Siehe 40 CAR.1 und 40 CR s.51)



SICHER ARBEITEN
Kompakt, wendig und einfach zu bedienen, vor allem aber sicher.



IDEAL AUCH AUF ENGSTEM RAUM

Mit ihren kompakten Maßen (74x99,5cm) ist diese elektrische Leiter optimal auch auf engstem Raum!



ELEVAH 40 MOVE

SELBSTFAHREND AM BODEN



ELEVAH[®] 40 MOVE

Maximale Arbeitshöhe	4 m
Maximale Tragfähigkeit	150 kg
Zulässige Personenhöchstzahl	1
Einsatzbereich	Innen
A Höhe eingefahren	1550 mm
B Plattform Höhe (eingefahren)	300 mm
C Plattform Höhe (ausgefahren)	1930 mm
D	995 mm
E Maximale Abmessungen der Maschine	960 mm
F	740 mm
G Korbabmessungen	680 mm
H	740 mm
Maschinengewicht	166 kg
Antriebsräder	Ø 190x60
Lenkrollen	Ø 150x45



LEISTUNGEN

Antrieb	24 V
Batterien	2 AGM 12V 35 Ah*
Batterie Ladegerät	110V-220V
I Max. Steigfähigkeit	15%
Wenderadius	800 mm
Max. Geschwindigkeit (Heben)	0,1 m/s
Max. Geschwindigkeit (Senken)	0,16 m/s
Max. Verfahrgeschwindigkeit	1,3 m/s
Arbeitszyklen (komplett aufgeladen)**	100 - 150

* Optional 40 bgm

*** Als Arbeitszyklus gilt: 20 m fahren, Heben bis zur höchsten Plattformhöhe, komplett senken und die Kommissionierplattform einsetzen.



CE- und TÜV-geprüft, zugelassen für den Einsatz in Räumen und ohne Wind. Die genannten Normen wurden bei der Konformitätsbewertung nur auf der Grundlage der jeweils effektiv bestehenden Gefahren berücksichtigt.

