

# ELEVAH® 40 B

PRÄMIE  
SICHERN

BG BAU



Elevah 40B ist die Handverschiebbare Version von der Elevah 40, mit einer Arbeitshöhe von 4 m.



PRÄMIE  
SICHERN

BG BAU

BG BAU (Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft) erstattet jeder Mitgliedsunternehmen bis zu 25%, max. 900€ der Anschaffungskosten dieses Gerät.

Informieren Sie weiter auf:

<http://www.bgbau.de/praemien>

ELEVAH 40B

HANDVERSCHIEBBAR



Entspricht der Norm DIN EN 280 Zugelassen für den Einsatz in Räumen und ohne Wind.



# ELEVAH<sup>®</sup> 40 B

Maximale Arbeitshöhe	4,00 m	
Maximale Tragfähigkeit	150 kg	
Zulässige Personenhöchstzahl	1	
Einsatzbereich	Innen	
<b>A</b>	Höhe eingefahren	1450 mm
<b>B</b>	Plattform Höhe (eingefahren)	300 mm
<b>C</b>	Plattform Höhe (ausgefahren)	1930 mm
<b>D</b>		995 mm
<b>E</b>	Maximale Abmessungen der Maschine	660 mm
<b>F</b>		740 mm
<b>G</b>	Korbabmessungen	680 mm
<b>H</b>		740 mm
Maschinengewicht	156 kg	
Antriebsräder	Ø 100 x 30 mm	
Lenkrollen	Ø 150 x 45 mm	



## LEISTUNGEN

Antrieb	Elektrisch
Batterien	2 AGM 12V 35 Ah*
Batterie Ladegerät	110 V - 220 V
Wenderadius innen	0
Wenderadius aussen	1100 mm
Max. Geschwindigkeit (Heben – Senken)	0,10 - 0,16 m/s
Arbeitszyklen (komplett aufgeladen) **	Ca. 125

\* Optional 40 bgm

\*\* Als Arbeitszyklus gilt: 20 m fahren, Heben bis zur höchsten Plattformhöhe, komplett senken und die Kommissionierplattform einsetzen.



Entspricht der Norm DIN EN 280 Zulassung für den Einsatz im Außenbereich nur bei Windstille.

