

ELEVAH[®] 5B

Altura máxima de trabajo		5,15 m
Capacidad máx.		200 kg
Número de personas		1
Uso		Interior
A	Altura con la máquina cerrada	1690 mm
B	Altura mín. del suelo*	290 mm
C	Altura máxima superficie cesta	3150 mm
D	Dimensiones totales de la base	980 mm
E		700 mm
F	Dimensiones de la cesta	685 mm
G		600 mm
Peso de la máquina		608 kg
Dimensiones de las ruedas motrices		Ø 160 x 50 mm
Dimensiones de las ruedas giratorias		Ø 150 x 40 mm

CARACTERÍSTICAS

Alimentación		Eléctrica 24 V
Baterías		2 Pb Ácido Trojan 12V 105Ah
Cargador de baterías		110V – 220V 50/60HZ
H	Inclinación máx que se puede superar	15%
Radio de viraje interno		0
Velocidad máxima (de subida – de bajada)		0,2 m/s
I	Presión máx. para la rueda con plena carga**	2,85 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada) ***		100

* Hay una etapa intermedia.

** Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

*** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.



Conforme a la normativa EN280 y homologación para uso en exterior en ausencia de viento.

