

# ELEVAN<sup>®</sup>40 B picking

Altura máxima de trabajo	4 m
Capacidad máx.	200 kg
Número de personas	1
Uso	InteriorExterior
<b>A</b> Altura con la máquina cerrada	1730 mm
<b>B</b> Altura mín. del suelo*	290 mm
<b>C</b> Altura máxima superficie cesta	1950 mm
<b>D</b>	1000 mm
<b>E</b> Dimensiones totales de la base	715 mm
<b>F</b>	1425 mm
<b>G</b> Dimensiones de la cesta	685 mm
<b>H</b>	580 mm
Peso de la máquina	350 kg
Dimensión de la rueda delantera loca	Ø 125x35
Dimensión de las ruedas traseras locas	Ø 150x40



## PLANO PICKING

<b>I</b> Dimensiones	500 mm
<b>L</b>	680 mm
Regulación	Eléctrico
<b>J</b> Carrera	700 mm
Altura mín. del suelo	850 mm
Altura máx. del suelo	2875 mm
Capacidad	100 kg

## CARACTERÍSTICAS

Alimentación	24 V
Baterías	2 AGM 12V 45 Ah
Cargador de baterías	115V-230V 50/60HZ
<b>M</b> Inclinación máx que se puede superar	15%
Radio de viraje interno	0
<b>R</b> Radio de viraje externo	860 mm
Velocidad máxima (de subida)	0,15 m/s
Velocidad máxima (de bajada)	0,15 m/s
<b>N</b> Presión máx. para la rueda con plena carga **	1,55 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada) **	Ca. 110

\* Hay una etapa intermedia.

\*\* Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).



Certificación CE y TÜV y homologación para uso interior en ausencia de viento.

Durante la evaluación de la conformidad con las normativas, se han tenido en cuenta aquellas regulaciones cuyas medidas han sido implementadas solo en el caso de que existiera efectivamente el riesgo correspondiente.

