

ELEVAH[®] 40 MOVE

ELEVAH 40 MOVE

AUTO-PROPULSION AU SOL



Elevah 40 MOVE, la nacelle **automotrice** compacte, agile, facile à conduire, mais surtout très sûre.

NOUVEAU SYSTÈME DE CHARGEMENT FIXE BREVETÉ (Voir les codes **40 CAR.1** et **40 CR** à la page 51)



TRAVAILLER EN SÉCURITÉ

Compacte, agile, facile à conduire, mais surtout sûre.



IDÉALE DANS DES ESPACES RESTREINTS
Avec sa taille incroyable (99,5 x 99,5 cm) Elevah 40 Move a sa place dans les espaces restreints.



ELEVAH[®] 40 MOVE

Hauteur max. de travail		4 m
Charge maximale		150 kg
No. de personne(s)		1
Utilisation		Intérieure
A	Hauteur repliée	1550 mm
B	Hauteur minimum à la plate-forme	300 mm
C	Hauteur maximale à la plate-forme	1930 mm
D		995 mm
E	Encombrement au sol	960 mm
F		740 mm
G	Dimensions panier	680 mm
H		740 mm
Poids engin		166 kg
Dimensions roue motrice		Ø 190x60
Dimensions roues folles		Ø 150x45



PRESTATIONS

Alimentation		24 V
Batteries		2 AGM 12V 35 Ah*
Chargeur de batterie		110V-220V
I	Pente maximale	15%
Rayon de braquage		800 mm
Vitesse maximale (Montée)		0,1 m/s
Vitesse maximale (Descente)		0,16 m/s
Vitesse de déplacement		1,3 m/s
Cycles de travail (avec des batteries neuves)**		100 - 150

* 40BGM optionnel

*** Le cycle de travail est défini comme un mouvement autonome de 20 m et une montée et une descente complète à la hauteur maximale, avec réglage du plateau de chargement.



Certification CE et TÜV et homologation pour une utilisation interne en l'absence de vent.

Pour établir les conformités, ont été considérées les normes mentionnées dont les mesures proposées ont été mises en œuvre uniquement s'il existe un risque correspondant.

