

mod. **PKS 1200**

autotraction en hauteur h.max 12 m. Homologuée pour un usage à l'extérieur avec 2 opérateurs et une portée max. de 200 kg.



PKS 1200 PLATE-FORME
AU PRIX CONCURRENTIEL,
HAUTEUR MAXIMALE ET
POIDS RÉDUIT.

PKS 1200

Charge maximale		200 kg
No. de personne(s)		2
Utilisation		Externe
A	Hauteur repliée	2450 mm
B	Hauteur minimum à la plate-forme	600 mm*
C	Hauteur maximale à la plate-forme	10200 mm
D	Encombrement au sol	1920 mm
E1		2150 mm
E2		2785 mm
F		980 mm
G		980 mm
H1	Dimensions panier	1200 mm
H2		1835 mm
Poids engin		2180 kg**
Alimentation		24 V
Batteries		2 Pb Acide 12V 130Ah
Chargeur de batterie		110V – 230V 50/60HZ
Pente Max. avec panier en haute		1° -1,7%
I	Pente maximale	15%
Dimensions roues motrices		Ø 240 x 100
Dimensions roues folles		Ø 250 x 100
Rayon de braquage		1990 mm
Vitesse maximale (Montée)		0,3 m/s
Vitesse maximale (Descente)		0,2 m/s
Vitesse de translation panier		1,25 m/s
Vitesse de déplacement à hauteur maxi		0,12 m/s
C1	Hauteur maximale d'autotraction en hauteur avec la nacelle extensible fermée	6000 mm
J	Poinçonnement au sol par roue	8,4 kN***

* Il y a une étape intermédiaire.

** Y compris la nacelle extensible

*** Charge maximale Vu que le poids de la plate-forme plus le chargement maxi-mum sur le panier sont complètement distribué sur un côté de la plateforme (le chargement totalement asymétrique).

