

20  
30 mod. **PKS 920**

Autotraction en hauteur h. max. 9,2 m Homologuée pour un usage à l'extérieur avec 2 opérateurs et une portée max. de 200 kg.



# PKS 920

Charge maximale		200 kg
No. de personne(s)		2
Utilisation		Externe
<b>A</b>	Hauteur repliée	1890 mm
<b>B</b>	Hauteur minimum à la plate-forme	600 mm*
<b>C</b>	Hauteur maximale à la plate-forme	7200 mm
<b>D</b>		1920 mm
<b>E1</b>	Encombrement au sol	2150 mm
<b>E2</b>		2785 mm
<b>F</b>		980 mm
<b>G</b>		980 mm
<b>H1</b>	Dimensions panier	1200 mm
<b>H2</b>		1835 mm
Poids engin		1970 kg**
Alimentation		24 V
Batteries		2 Pb Acide 12V 130Ah
Chargeur de batterie		110V – 230V 50/60HZ
Pente Max. avec panier en haute		1,5° -2,6%
<b>I</b>	Pente maximale	15%
Dimensions roues motrices		Ø 240 x 100
Dimensions roues folles		Ø 250 x 100
Rayon de braquage		1990 mm
Vitesse maximale (Montée)		0,3 m/s
Vitesse maximale (Descente)		0,22 m/s
Vitesse de translation panier		1,33 m/s
Vitesse de déplacement à hauteur maxi		0,27 m/s
<b>C1</b>	Hauteur maximale d'autotraction en hauteur avec la nacelle extensible fermée	7200 mm
<b>J</b>	Poinçonnement au sol par roue	7,6 kN***

\* Il y a une étape intermédiaire.

\*\* Y compris la nacelle extensible

\*\*\* Charge maximale Vu que le poids de la plate-forme plus le chargement maxi-mum sur le panier sont complètement distribué sur un côté de la plateforme (le chargement totalement asymétrique).

