

ELEVAH[®] 40 MOVE

ELEVAH 40 MOVE

SEMOVENTE A TERRA



Elevah 40 MOVE, la piattaforma **semovente** compatta, agile, facile da guidare, ma soprattutto sicura.

NUOVO SISTEMA DI CARICO BREVETTATO
(Vedi i codici **40 CAR.1** e **40 CR** a p.51)



LAVORARE IN SICUREZZA

Compatta, agile, facile da guidare, ma soprattutto sicura.



IDEALE NEGLI SPAZI STRETTI
Grazie alle incredibili dimensioni (99,5x74 cm), Elevah 40 Move si esalta negli spazi più stretti.



ELEVAH[®] 40 MOVE

Altezza massima di lavoro	4 m	
Portata massima	150 kg	
Numero Persone	1	
Uso	Interno	
A	Altezza macchina chiusa	1550 mm
B	Altezza minima da terra al piano calpestio	300 mm
C	Altezza massima da terra al piano calpestio	1930 mm
D		995 mm
E	Ingombro base	960 mm
F		740 mm
G	Dimensioni cestello	680 mm
H		740 mm
Peso macchina	166 kg	
Dimensione ruota motrice sterzante	Ø 190x60	
Dimensione ruote folli (fisse)	Ø 150x45	



PRESTAZIONI

Alimentazione	24 V	
Batterie	2 AGM 12V 35 Ah*	
Caricabatterie	110V-220V	
I	Pendenza massima superabile	15%
Raggio di sterzata	800 mm	
Velocità massima di salita	0,1 m/s	
Velocità massima di discesa	0,16 m/s	
Velocità max. di traslazione	1,3 m/s	
Cicli di lavoro (con batterie cariche)**	100 - 150	

* Optional 40BGM

*** Per ciclo di lavoro si intende una semovenza di 20 m ed una salita e discesa completa alla massima altezza, con regolazione del piano di carico.



Certificazione CE e Tüv e omologazione per uso esterno in assenza di vento. Nel valutare le conformità sono state prese in considerazione le norme menzionate le cui misure proposte sono state attuate solo se esiste effettivamente un rischio corrispondente.

