

ELEVAH[®] 40 MOVE picking



PRODUCT OF THE YEAR 2015



La macchina **semovente** per attività di picking in sicurezza fino a 4 mt, con **elevazione automatica** a batterie 24 volt.

Con **batterie AGM 45 Ah di serie** per raddoppiare l'autonomia.

ELEVAH 40 MOVE PICKING



COMANDO REMOTO MANUALE

Regola in altezza il piano picking, anche carico, restando a bordo cestello.

VERSIONE 2020



SEMOVENTE



ALCUNI ACCESSORI E PERSONALIZZAZIONI



C: Cinta con arrotolatore per legare i pacchi.



40 PR: Sponde per piano picking.

➤ ALTRI ACCESSORI E PERSONALIZZAZIONI A PAG. 46

20

SEMOVENZA A TERRA - ALTEZZA MAX. DI LAVORO 4 M



Conforme alle norme europee sui carrelli elevatori con uomo in alto. UNI EN ISO 3691-1.

Nel valutare le conformità sono state prese in considerazione le norme menzionate le cui misure proposte sono state attuate solo se esiste effettivamente un rischio corrispondente

www.faraone.com | www.elevah.com

ELEVAH[®] 40 B picking



La macchina picking fino a 4 mt a trazione manuale ed elevazione automatica a batterie 24 volt.



PIANO PICKING
ESTENSIBILE



TRAZIONE MANUALE



TRAZIONE MANUALE - ALTEZZA MAX. DI LAVORO 4 M
CE Conforme alle norme europee sui carrelli elevatori con uomo in alto.
UNI EN ISO 3691-1.





Faraone
Industrie spa

ELEVAH 40B PICKING

CARRELLI COMMISSIONATORI

ELEVAH[®] 40 MOVE picking

Altezza massima di lavoro	4,00 m	
Portata massima	150 kg	
Numero Persone	1	
Utilizzo	Interno - Esterno	
A	Altezza macchina chiusa	1550 mm
B	Altezza minima piano cestello	300 mm
C	Altezza massima piano cestello	1930 mm
D	Ingombro macchina	1435 mm
E		740 mm
F	Dimensioni cestello	680 mm
G		740 mm
Peso macchina	200 kg	
Dimensioni piano fisso	280 x 740 mm	
Dimensione ruota motrice sterzante	Ø 190 x 60 mm	
Dimensione ruote folli (fisse)	Ø 150 x 45 mm	



PIANO PICKING

Regolazione	Manuale	
H	Corsa	830 mm
Altezza minima da terra	610 mm	
Altezza massima da terra	3100 mm	
I	Dimensioni	450 (660) mm
J		725 mm
Portata	40 kg	

PRESTAZIONI

Alimentazione	Elettrica	
Batterie	2 AGM 12V 45 Ah*	
Caricabatterie	110 V - 220 V	
K	Pendenza massima superabile	15%
Raggio di sterzata interno	0	
Raggio di sterzata esterno	1400 mm	
Velocità massima (salita - discesa)	0,08 - 0,10 m/s	
Velocità massima di traslazione	1,3 m/s	
Cicli di lavoro (con batterie cariche) **	Ca. 100	

* Optional 40BGM

** Per ciclo di lavoro si intende una semovenza di 20 m ed una salita e discesa completa alla massima altezza, con regolazione del piano di carico.

CE Conforme alle norme europee sui carrelli elevatori con uomo in alto. UNI EN ISO 3691-1. Nel valutare le conformità sono state prese in considerazione le norme menzionate le cui misure proposte sono state attuate solo se esiste effettivamente un rischio corrispondente.

