

# ELEVAH<sup>®</sup> 40 Tires

Altezza massima di lavoro	4,00 m	
Portata massima	220 kg	
Numero Persone	1	
Utilizzo	Interno - Esterno	
<b>A</b>	Altezza macchina chiusa	1750 mm
<b>B</b>	Altezza minima piano cestello	290 mm
<b>C</b>	Altezza massima piano cestello	1950 mm
<b>D</b>	Ingombro macchina	1780 mm
<b>E</b>		715 mm
<b>G</b>	Dimensioni cestello	685 mm
<b>H</b>		580 mm
Peso macchina	475 kg	
Dimensione ruote motrici	Ø 186 x 60 mm	
Dimensione ruote posteriori folli	Ø 150 x 40 mm	



## PIANO PICKING

<b>I</b>	Dimensioni	595 mm
<b>L</b>		545 mm
Regolazione	Regolazione_elettrica	
<b>J</b>	Corsa	1430 mm
Altezza minima da terra	60 mm	
Altezza massima da terra	2800 mm	
Portata	120 kg	

## PRESTAZIONI

Alimentazione	24V	
Batterie	2 AGM 12V 45 Ah*	
Caricabatterie	115V-230V 50/60HZ	
<b>M1</b>	Pendenza massima superabile	15%
<b>M2</b>	Pendenza sbarco superabile	15%
<b>R1</b>	Raggio di sterzata interno	900 mm
<b>R2</b>	Raggio di sterzata esterno	2200 mm
Velocità massima (salita - discesa)	0,15 m/s	
Velocità massima di traslazione	5 km/h	
<b>N</b>	Pressione massima per ruota a pieno carico **	2,3 kN

\* E' presente un gradino intermedio

\*\* Pressione massima considerando che il peso della piattaforma più il carico massimo a bordo del cestello siano completamente distribuiti su un solo lato della piattaforma (carico totalmente asimmetrico).

**CE** Conforme alle norme europee sui carrelli elevatori con uomo in alto. UNI EN ISO 3691-1. Nel valutare le conformità sono state prese in considerazione le norme menzionate le cui misure proposte sono state attuate solo se esiste effettivamente un rischio corrispondente.

