

# ELEVAH® 40 MOVE

ELEVAH 40 MOVE

PODEST RUCHOMY

PRODUKT  
ROKU  
2015



Rewolucyjny Elevah 40 jest lekki i łatwy w obsłudze jak podnośnik, bezpieczny i skuteczny jak platforma.

## ŁATWE DO ZAŁADOWANIA

Ładowanie Elevah 40 Move jest łatwe i wygodne dzięki naszemu opatentowanemu systemowi ładowania. Patrz kod 40 CAR.1 i 40CR



## BEZPIECZNA PRACA

Kompaktowy podest ruchomy, poręczny, łatwy w prowadzeniu, ale przede wszystkim bezpieczny.



## IDEALNE W CIASNYCH POMIĘSZCZENIACH

Dzięki swoim niewiarygodnym rozmiarom (99,5 x 99,5 cm) Elevah 40 Move pozwala na manewry w bardzo ciasnych pomieszczeniach.

EN 280



Certyfikacja i homologacja CE i Tüv do użytku wewnętrznego przy braku wiatru. Przy ocenie zgodności zaproponowano wspomniane normy, których proponowane środki wdrożono tylko wtedy, gdy rzeczywiście istnieje odpowiednie ryzyko.

# ELEVAH<sup>®</sup> 40 MOVE

Maksymalna wysokość robocza	4 m	
Maksymalna udźwig	150 kg	
Operatorzy	1	
Wykorzystanie	Wewnątrz	
<b>A</b>	Wysokość w stanie złożonym	1550 mm
<b>B</b>	Minimalna wysokość podstawy kosza od podłoża	300 mm
<b>C</b>	Maksymalna wysokość podstawy kosza od podłoża	1930 mm
<b>D</b>	Wymiary podstawy	995 mm
<b>E</b>		960 mm
<b>F</b>		740 mm
<b>G</b>		680 mm
<b>H</b>	Wewnętrzne wymiary kosza	740 mm
Ciężar maszyny	166 kg	
Wymiary koła napędowego	Ø 190x60	
Wymiary koła stałego	Ø 150x45	



## Wydajność

Zasilanie	24 V	
Akumulator	2 AGM 12V 35 Ah*	
ładowarka	110V-220V	
<b>I</b>	Maksymalny stopień nachylenia	15%
Promień skrętu	800 mm	
Maksymalna prędkość unoszenia	0,1 m/s	
Maksymalna prędkość opuszczania	0,16 m/s	
Maksymalna prędkość jazdy	1,3 m/s	
Cykle pracy przy naładowanych bateriach**	100 - 150	

\* Opcjonalnie 40BGM

\*\*\* Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania.



Certyfikacja i homologacja CE i Tüv do użytku wewnętrznego przy braku wiatru. Przy ocenie zgodności zaproponowano wspomniane normy, których proponowane środki wdrożono tylko wtedy, gdy rzeczywiście istnieje odpowiednie

ryzyko.

