

ELEVAH[®] 40 MOVE picking



172 kg



150 kg

**PRODUKT
ROKU
2015**


Maszyna **samojezdna** do bezpiecznego transportu przedmiotów do 4 m, z **podnoszeniem automatycznym** za pomocą akumulatorów 24 V

Z **seryjnymi akumulatorami AGM 45 Ah** do podwojenia czasu pracy.



**ZDALNE
STEROWANIE**
Ręczne regulowanie wysokości PŁYTY PICKING, także z obciążeniem, pozostającym w koszu.



SAMOJEZDNA

NIEKTÓRE AKCESORIA NIESTANDARDOWE



C: Pas ze związkiem do wiązania paczek.



40 PR: Brzegi do płyty picking.

➤ **INNE AKCESORIA NIESTANDARDOWE NA STR. 65**



ELEVΛH® 40 MOVE picking

Maksymalna wysokość robocza		4,00 m
Maksymalna udźwig		150 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		Wewnątrz- Na zewnątrz
A	Wysokość w stanie złożonym	1550 mm
B	Minimalna odległość kosza od podłoża	300 mm
C	Maksymalna odległość kosza od podłoża	1930 mm
D	Wymiary podstawy	1435 mm
E		740 mm
F	Wewnętrzne wymiary kosza	680 mm
G		740 mm
Ciężar maszyny		200 kg
Wewnętrzne wymiary kosza		280 x 740 mm
Wymiary koła napędowego		Ø 190 x 60 mm
Wymiary koła stałego		Ø 150 x 45 mm

Półka kompletacyjna

Regulacja		Regulacja manualna
H	Posuw	830 mm
Minimalna wysokość od podłoża		610 mm
Maksymalna wysokość od podłoża		3100 mm
I	Wymiary	450 (660) mm
J		725 mm
Udźwig		40 kg

Wydajność

Zasilanie	Elektryczne
Akumulator	2 AGM 12V 45 Ah*
Ładowarka	110 V - 220 V
K Maksymalny stopień nachylenia	15%
Wewnętrzny promień skrętu	0
Zewnętrzny promień skrętu	1400 mm
Maksymalna prędkość unoszenia/opuszczania	0,08 - 0,10 m/s
Maksymalna prędkość jazdy	1,3 m/s
Cykle pracy przy naładowanych bateriach **	Ca. 100

* Opcjonalnie 40BGM

** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania.



Zgodne z europejskimi normami dotyczącymi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych z operatorem podnoszonym w raz z ładunkiem UNI EN 3691-1.

Przy ocenie zgodności zaproponowano wspomniane normy, których proponowane środki wdrożono tylko wtedy, gdy rzeczywiście istnieje odpowiednie ryzyko.

