

ELEVAH® 40 MOVE

Maksymalna wysokość robocza		4 m
Maksymalna udźwig		200 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		Wewnątrz
A	Wysokość w stanie złożonym	1730 mm
B	Minimalna wysokość od podłoża*	290 mm
C	Maksymalna odległość kosza od podłoża	1950 mm
D	Wymiary podstawy	1000 mm
E		715 mm
F	Wewnętrzne wymiary kosza	685 mm
G		580 mm
Ciężar maszyny		280 kg
Rozmiar koła napędowego		Ø 186x60
Rozmiar tylnych kół na postoju		Ø 150x40

Wydajność

Zasilanie		24 V
Akumulator		2 AGM 12V 45 Ah
ładowarka		115V–230V 50/60HZ
H1	Maksymalny stopień nachylenia	15%
H2	Nachylenie do podłoża	15%
R1	Wewnętrzny promień skrętu	900 mm
R2	Zewnętrzny promień skrętu	1780 mm
Maksymalna prędkość unoszenia		0,15 m/s
Maksymalna prędkość opuszczania		0,15 m/s
Maksymalna prędkość jazdy		5 km/h
I	Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu **	1,6 kN
Cykle pracy przy naładowanych bateriach **		Ca. 110

* Obecny jest etap pośredni.

** Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar platformy plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).



Certyfikacja i homologacja CE i Tüv do użytku wewnętrznego przy braku wiatru. Przy ocenie zgodności zaproponowano wspomniane normy, których proponowane środki wdrożono tylko wtedy, gdy rzeczywiście istnieje odpowiednie

ryzyko.

